A78 Acrylic Sealant Fast Dry

SELLAFORT

Description:

A78 Acrylic Sealant Fast Dry es un sellador acrílico de un componente, base agua, de secado rápido. Es fácil de aplicar, presenta buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción y puede ser pintado después del curado. Es adecuado para sellado de juntas interiores y exteriores donde se requiere acabado pintable.

Main purposes:

1. Sellado de juntas en marcos de puertas y ventanas;
2. Sellado de grietas en muros, concreto y yeso;
3. Aplicaciones de sellado general en interiores y exteriores.

Characteristics:

1. Un componente, base agua, fácil de aplicar;
2. Secado rápido;
3. Puede ser pintado después del curado;
4. Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

Application:

1. Limpiar y secar completamente las superficies antes de la aplicación;
2. Aplicar el sellador con pistola en la junta;
3. Alisar inmediatamente después de la aplicación;
4. Permitir el secado antes de pintar.

Limitations:

1. No apto para inmersión continua en agua;
2. No usar en superficies húmedas o con agua constante;
3. No aplicar a temperaturas extremas;
4. No apto para aplicaciones estructurales.

Shelf life: 12 meses si se mantiene sellado y almacenado en un lugar fresco y seco.
Volumen: 280 ml

Desempeño	Valor estándar	Valor medido	Método
Densidad (g/cm3)	±0.1	1.60	GB/T 13477
Tiempo libre de piel (min)	≤30	10	GB/T 13477
Extrusión (ml/min)	≥80	150	GB/T 13477
Fluidez vertical (mm)	≤3	0	GB/T 13477
Velocidad de secado (mm/d)	2	3	/
Dureza (Shore A)	20~50	30	GB/T 531
Elongación (%)	/	150	GB/T 13477
Capacidad de movimiento (%)	7.5	7.5	GB/T 13477

Vida útil		12 meses	